

實戰(使用docker)

設定容器volume

```
docker volume create bookstack_config
```

我通常能不用Dockerfile就不用，習慣直接下指令

```
docker run --restart=always -d --name=bookstack -e PUID=1000 -e PGID=1000 -e TZ=Asia/Taipei \
-v /usr/share/fonts:/usr/share/fonts -e APP_URL=https://<網址需要https> \
-e DB_HOST=<mariadb 資料庫ip> -e DB_PORT=3306 -e DB_USER=<帳號> -e DB_PASS=<密碼> -e DB_DATABASE=bookstackapp \
-e QUEUE_CONNECTION=`#optional` -p 6875:80 -v bookstack_config:/config --restart unless-stopped
lscr.io/linuxserver/bookstack:v23.10.4-ls119
```

上面指令需要注意：

1. **APP_URL** 必須為https請準備好反向代理程式，當然也可以是ip，ip就不需要https
2. **DB_HOST**、**DB_PORT**、**DB_USER**、**DB_PASS** 以及 **DB_DATABASE** 都是mariadb database連線資訊
3. **6875:80** 將本體主機的6875拿來對應到容器的80
4. **/usr/share/fonts**使用本體的字型，這樣就不浪費空間了
fonts目錄下，需再另外存放中文檔案，以下是免費豆腐自型

請到此下載中文字型

- 1 <https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+SC>
- <https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+TC>

5. 容器 Image lscr.io/linuxserver/bookstack:v23.10.4-ls119

- 1 請參考 <https://github.com/BookStackApp/BookStack>

6. TZ=Asia/Taipei 系統時間

- 1 請參考 <https://worldtimeapi.org/timezone/>

- 1 安裝完畢後，請自行測試，預設帳號 **admin@admin.com** 密碼 **password**
登入後請修改email，修改後的email即為登入帳號；登入後請立即修改密碼

修改讓匯出pdf不會有亂碼

我後來發現匯出PDF功能只是將html轉為PDF檔案，並無特別排版，所以有點雞肋，但強迫症讓我必須解決中文亂碼文提

```
### 進入容器
docker exec -it bookstack bash

### 刪除預設的qt5
apk del qt5-qtbase

### 修改repositories
vi /etc/apk/repositories
### 將 3.18改成3.14
http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.14/main
http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.14/community
###

# 套用
apk update
apk upgrade
apk add wkhtmltopdf

### 測試-無法產生test.pdf 則代表失敗
```

```
wkhtmltopdf test.html test.pdf

### 修改 .env 檔案
vi /app/www/.env
###
WKHTMLTOPDF=/usr/bin/wkhtmltopdf
ALLOW_UNTRUSTED_SERVER_FETCHING=true
###
```

離開容器並且重啟，就能正常匯出中文PDF

隱藏最近更新足跡

管理帳號登入後，請在
Settings->Customization->Custom HTML Head Content
(設定->自訂->自訂 HTML 標題內容)
加上以下控制碼即可

```
<style>
.tri-layout-left { visibility: hidden; }
.tri-layout-right { visibility: hidden; }
</style>
<script>
window.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
    const loginShowing = document.querySelector('a[href$="/login"]') == null;
    const leftPanel = document.querySelector("div.tri-layout-left");
    const rightPanel = document.querySelector("div.tri-layout-right");
    if (loginShowing) {
        leftPanel.style.visibility = 'visible';
        rightPanel.style.visibility = 'visible';
    }
});
</script>
```

預設展開「章節」內容

管理帳號登入後，請在
Settings->Customization->Custom HTML Head Content
(設定->自訂->自訂 HTML 標題內容)
加上以下控制碼即可

```
<style>
.chapter-contents-toggle {
    display: none !important;
}
.inset-list {
    display: block !important;
}
</style>
```

隱藏書本封面

管理帳號登入後，請在
Settings->Customization->Custom HTML Head Content
(設定->自訂->自訂 HTML 標題內容)
加上以下控制碼即可

```
<style>
.entity-list-item-image.bg-book { background-image: none !important; width: 5px; } .entity-list-item-image.bg-book * { display: none !important; }

.bg-book.featured-image-container-wrap .featured-image-container {
    height: 2px;
    min-height: 2px;
    background-image: none !important;
}
.bg-book.featured-image-container-wrap *:not(.featured-image-container) {
    display: none !important;
}
</style>
```

